

Прайс "NOVICAMSEVER"

020004, г.Кокшетау, ул.Сулейменова 1г
 тел. 8 (7162) 25 24 24 моб: +77752795176
 E-mail manager@novicamsever.kz

Коммутаторы, точки доступа TP-LINK, серверные шкафы

№ п/п	Наименование	Картинка	Краткая характеристика	Един. Изм	Цена (в т.ч.НДС), тенге		
					Розничная	Мелкооптовая	Оптовая
1. Коммутаторы, точки доступа							
1	Точка доступа CPE210 2.4GHz 300Mbps 9dBi		Всепогодный корпус для крепления снаружи помещения.Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300Мбит /с. Встроенная антенна с высоким коэффициентом усиления и поддержкой технологии MIMO.Несколько режимов работы и мощные программные инструменты.Поддержка приложения сетевого администрирования (NMA).Оптимизация на системном уровне для беспроводной передачи данных на расстояния,превышающие 15км.	шт.	28 900	27 455	26 082
2	Mikrotik RB SXT Lite2		Mikrotik Lite2 - является точкой доступа, которая работает на частоте 2.4ГГц. Особенность данной модели - бюджетный лайт вариант для подключения клиентов на небольших расстояниях от базовой станции. Routerboard sxt lite2 дальность рекомендованная до 4-5км • 2.4ГГц двойной поляризации; • 10 dBi; • Изоляция порта: 18 dB; • 3 dB лучевая ширина, H-Plane: 60 °; 3 dB лучевая ширина, E-Plane: 60	шт.	28 900	27 455	26 082
3	8-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор TL-SF1008D		Поможет быстро и без затруднений расширить Вашу беспроводную сеть.Полнодуплексная пропускная способность до 200 Мбит /с для высокоскоростной обработки данных.Поддержка технологии Авто - MDI/MDIX избавит Вас от необходимости использовать переходные кабели . Технология Plug and Play упрощает настройку. Контроль потока IEEE 802.3х обеспечивает надежность передачи данных . Применение технологии Green Ethernet позволяет сэкономить до 60% потребляемой электроэнергии. Пластиковый корпус для настольного размещения.	шт.	9 500	9 025	8 574
4	5-портовый 10/100 Мбит /с настольный коммутатор TL-SF1005D		Поможет быстро и без затруднений расширить Вашу беспроводную сеть.Полнодуплексная пропускная способность до 200 Мбит /с для высокоскоростной обработки данных.Поддержка технологии Авто - MDI/MDIX избавит Вас от необходимости использовать переходные кабели . Технология Plug and Play упрощает настройку. Контроль потока IEEE 802.3х обеспечивает надежность передачи данных . Применение технологии Green Ethernet позволяет сэкономить до 60% потребляемой электроэнергии. Пластиковый корпус для настольного размещения.	шт.	4 000	3 800	3 610
5	Гигабитный сетевой PCI-адаптер TG-3269		Гигабитный сетевой адаптер на 32-х битной 33/66 МГц PCI шине (10/100/1000 Мбит/с). Авто -определение Авто MDI/MDIX Gigabit RJ45 порт. 7680 байт Jumbo пакет ,разъем для загрузочного ПЗУ .Поддержка операционных систем Windows 7, Windows Vista.	шт.	2 100	2 100	2 100
6	8-портовый гигабитный настольный коммутатор TL-SG1008D		Значительным образом увеличить пропускную способность вашей сети ,позволяя пользователям домашних сетей передавать файлы большого размера , в том числе графические файлы.8 гигабитных портов RJ45 с автосогласованием, поддержка авто-MDI / MDIX Инновационная энергосберегающая технология позволяет экономить до 80% потребляемой электроэнергии Пластиковый корпус для установки на столе или на стене Поддержка Plug and Play, не требуется дополнительная настройка.	шт.	15 900	15 105	14 350
7	5-портовый гигабитный настольный коммутатор TL-SG1005D		Оснащен 5 портами 10/100/1000 Мбит /с ,увеличивает пропускную способность вашей сети,позволяя передавать файлы большого размера в кратчайшее время .Передача на сети графических данных CGI-CAD и мультимедиа - файлов будет происходить мгновенно.5 гигабитных портов с Технологией Green Ethernet позволяет экономить до 85% электроэнергииавтосогласованием (разъем RJ45), поддержка авто-MDI/MDIX. Пластиковый корпус, настольное или настенное размещение.Поддержка технологии Plug and Play, дополнительная настройка не требуется.	шт.	9 500	9 025	8 574
	Мини-коммутатор Tenda S105		коммутатор (switch) 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/сек 200 x 60 x 160 мм, 0.3 кг	шт	3 000	2 850	2 708
	Коммутатор Tenda G1008D гигабитный		Стандарты проводной связи 802.3 (10BASE-T) Ethernet 802.3ab (100BASE-T) Ethernet 802.3u (100BASE-TX) Ethernet 802.3x (полный дуплекс) Скорость передачи 1000 Mbps Порты и интерфейсы 8 x 10/100/1000 Мбит/сек Ethernet портов Индикаторы питания, LAN	шт.	9 000	8 550	8 123
	Tenda TEF1105P-4-63W 5 Port 10/100Mbps with 4 Port POE Switch		tenda TEF1105P - 5-портовый 10/100 Мбит /с настольный коммутатор с 4-портовым коммутатором PoE TEF1105P обеспечивает 5 портов 10 / 100М адаптивных портов RJ45, поддерживающих MDI / MDIX auto -flp на порт и позволяет осуществлять преадресацию по скорости. 1-4 имеет функцию PoE, поддерживает стандарты IEEE802.3af / стандарт, автоматические устройства обнаружения и идентификации, совместимые с питанием, через сетевой кабель для питания. Поддержите «режим расширения сети», поверните эту дистанцию передачи мощности до 250 метров, чтобы удовлетворить потребности в дальней сети	шт	16 800	15 960	15 162
	Tenda G1005D 5-портовый настольный гигабитный коммутатор		EEE 802.3x полный дуплекс и контроль потока NMA автосогласование 5 x 10/100/1000 Мбит/сек LAN порта Auto MDI/MDI-X Неблокирующий Режим работы Store-and-forward Таблица MAC-адресов на 4000 записей Миниатюрный пластиковый корпус	шт	7 500	7 125	6 769

9800

8	16-портовый гигабитный настольный монтажный коммутатор TL-SG1016D		16 портов 10/100/1000 Мбит/с Инновационная энергосберегающая технология позволяет сэкономить до 15% потребляемой электроэнергии! Поддержка функций автоматического определения и запоминания MAC-адресов, автогласования, авто-MDI/MDIX Поддержка технологии Plug and Play	шт.	35 900	34 105	32 400
9	24-Port Gigabit Rackmount Switch TL-SG1024		Модель TL-SG1024 специально разработана для бесперебойной передачи на скоростях Ethernet (10Мбит/с), Fast Ethernet (100Мбит/с) и Gigabit Ethernet (1000Мбит/с). Каждый порт поддерживает пропускную способность до 2000Мбит/с в полнодуплексном режиме. Устройство является идеальным выбором для улучшения производительности сетей как в больших офисах, так и в небольших рабочих группах.	шт.	40 300	38 285	36 371
10	Коммутатор PoE 4-портовый ONV H1004P		Коммутатор PoE 4-портовый ONV H1004P <4 порта 10/100Mbps PoE 802.3af/at (15.4W на порт, один порт max 30W), 1 Uplink порт 10/100Mbps, бюджет мощности PoE 65W>	шт.	15 200	14 440	13 718
11	Беспроводной маршрутизатор серии N с поддержкой стандартов 3G/3.75G TL-MR3220		Совместимость с UMTS/HSPA/EVDO USB -модемами ,текст на совместимость проводился производителем .Легкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS.Маршрутизатор серии N с поддержкой стандартов 3G/3.75G IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, с некоторыми характеристиками стандарта IEEE 802.11n.	шт.	13 900	13 205	12 545
12	Беспроводной маршрутизатор ZYXEL Keenetic 4G III		Интернет-центр для подключения к сетям 3G/4G через USB-модем, с точкой доступа Wi-Fi 802.11n 300 Мбит/с и коммутатором Ethernet. Для постоянного подключения к мобильному Интернету через сети 3G и 4G LTE с помощью USB-модемов; Для выхода в Интернет с нескольких компьютеров и сетевых устройств; Для подключения беспроводных устройств Wi-Fi 802.11n на скорости до 300 Мбит/с; Возможность подключения к Интернету, IPTV и локальным ресурсам провайдера по выделенной линии Ethernet.	шт.	18 700	17 765	16 877
13	Беспроводной маршрутизатор Zyxel Zyxel Keenetic DSL		Интернетцентр Keenetic DSL служит прежде всего для надежного и удобного подключения вашего дома к Интернету, сети провайдера и его дополнительным сервисам, таким как IPTелевидение. Входной интерфейс ADSL ADSL Стандарт ADSL ADSL2+ (AnnexA/L/M) Стандарты ADSL ADSL2: G.dmt.bis (G.992.3),ADSL2 G.lite.bis (G.992.4). ADSL2+: (G.992.5), Annex A, Annex M, Annex L. Wi-Fi	шт.	29 200	27 740	26 353
2. Серверные шкафы							
1	Шкаф серверный SHIP 19 серия 22U		Производитель: SHIP.Модель: 5622.01.100 Размер: 570*600*1080 мм Вместимость: 19», 22U Материал: Сталь холодной прокатки Покрытие: Порошково-полимерное с предварительным фосфатированием поверхности.Толщина несущего профиля: 1.2 мм.Вес: 40 кг.Цвет: Чёрный.	шт.	96 000	91 200	86 640
2	Шкаф серверный SHIP 19 серия 12U		Производитель: SHIP.Модель: 602.5412.03.100.Размер: 540*450*580 мм Вместимость: 19», 12U.Материал: Сталь холодной прокатки.Покрытие: Порошково-полимерное с предварительным фосфатированием поверхности.Толщина несущего профиля: 1.2 мм.Вес: 19 кг.Цвет: Чёрный	шт.	47 000	44 650	42 418

Прайс "NOVICAMSEVER"

020004, г.Кокшетау, ул.Сулейменова 1г







тел. 8 (7162) 25 24 24






сот: +7 775 279 51 76








Кожухи, HDD/Жесткие диски, микрофоны, прочее сетевое оборудование

E-mail manager@novicamsever.kz

№ п/п	Наименование	Картинка	Краткая характеристика	Ед.измерения	Цена (в т.ч. НДС), тенге	
					Розница	Мелкооптовая
1. Кожухи						
1	Кожух уличный с кронштейном		Кожух уличный с кронштейном.	шт.	5000	5000
2	Кожух уличный с СОР АН22		Кожух уличный алюминиевый с подогревом СОР АН22-220V.Подогрев АС 24V. Козырек. Совместим с кронштейнами В006, В007 СОР.	шт.	7500	7500
3	Кожух уличный алюминиевый с подогревом и обдувом СОР АН23		Кожух уличный алюминиевый с подогревом и обдувом СОР АН23, 220V. Откидывающаяся крышка.Подогрев АС 24V.Обогрев вкл;ниже 15С.Выкл;выше 25С.Обдув вкл;выше 40С, выкл; ниже 30С. Совместим с кронштейнами В006, В007 СОР.	шт.	12 000	12000
4	Блок питания в герметичном корпусе		Тип ; PSU -В- 13.8 V/L - 2A /1/EL -TR - 7 Ah/MC .Электропитание тип -А.АС 230v /0,28А .Максимальная мощность P =28W MAX.Батарея ;13,8 v 1,4 max 7 ah/ 12v .Температурный режим ;t= -10 C ,+40 C .	шт.	5 000	5000
5	Блок питания PARADOX		Тип : 7/EI 40/PAS/S/TZ .Электропитание АС 230V /50 Hz .Трансформатор 40VA. Батарея : 7 Ah/12 v.	шт.	5 000	5000

6	Блок питания СКАТ -1200М		Для обеспечения бесперебойной работы систем охранно-пожарной сигнализации, в состав которых входят приборы с напряжением в цепях питания 12В. Оснащен линейным стабилизатором выходного напряжения, системой заряда и контроля аккумуляторной батареи. Отключение нагрузки при глубоком разряде АКБ. Защита (предохранитель) от перегрузки по току на выходе. Повышенные нагрузочные характеристики в кратковременном режиме (5 сек) до 5 А. Защита от переплюсовки аккумулятора. Наличие специального входа для подключения источников резервного питания СКАТ -1200Р5 и СКАТ -1200Р20.	шт.	5 000	5000
7	Блок питания		Напряжение 12v ,4А .	шт.	7 000	7000
2. HDD/Жесткие диски						
1	Жесткий диск HDD 500 Gb Western Digital Blue		Жесткий диск для ноутбука, линейка WD Blue Mobile, объем 500 Гб, скорость вращения 5400 rpm, форм-фактор 2.5", интерфейс SATA 6Gb/s	шт.	19500	18 525
2	Жесткий диск HDD 500 Gb TOSHIBA		Жесткий диск для ноутбука, объем 500 Гб, скорость вращения 5400 rpm, форм-фактор 2.5", интерфейс SATA 6Gb/s	шт.	19500	18 525
3	Жесткий диск для видеонаблюдения HDD 1Tb Western Digital Purple		Жесткий диск для видеонаблюдения Western Digital Purple 1Tb, SATA 6Gb/s, 64Mb, 3,5", IntelliPower, WD10PURX	шт.	26225	24 914
4	Жесткий диск для видеонаблюдения HDD 2Tb Western Digital Purple		Жесткий диск для видеонаблюдения Western Digital Purple 2Tb, SATA 6Gb/s, 64Mb, 3,5", IntelliPower, WD10PURX	шт.	37 800	35 910

5	Жесткие диски Seagate Surveillance HDD для систем видеонаблюдения 3 Тб		Профессиональный накопитель для систем видеонаблюдения.Интерфейс SATA 6Gb /s ..Формат накопитель 3.5 .Скорость вращения шпинделя 5400 IntelliPower . Скорость передачи данных до 123 Мб /сек.	ШТ.	49 775	47 286
6	Жесткий диск для видеонаблюдения HDD 3Тb Western Digital Purple		Профессиональный накопитель для систем видеонаблюдения 3Тb Western Digital PurpleИнтерфейс SATA 6Gb /s ..Формат накопитель 3.5 .Скорость вращения шпинделя 5400 IntelliPower . Скорость передачи данных до 123 Мб /сек.	ШТ.	50 800	48 260
7	Жесткий диск Western Digital Purple 4Тb 2.5" 5400		SATA 6 Гбит/с и имеет объём кеша равный 64 МБ. Данное устройство относится к типоразмеру 3,5 дюйма и имеет габариты 26,1 x 147 x 101,6 мм. Масса составляет 0,68 кг. Потребляемая мощность в режиме чтение/запись равна 4,5 Вт, на холостом ходу составляет 3,3 Вт, а в режиме ожидания — 0,4 Вт. Энергопотребление (+12 В) в режиме чтение/запись составляет 1,75 А.	ШТ.	65 660	62 377
8	Жесткий диск 6Тb Western Digital Purple 2.5" 5400		Скорость вращения шпинделя 540 0оборотов/мин. Буфер HDD 128 Мб Уровень шума 2.8 Бел в режиме Idle, 3.2 Бел при работе - типичный 3 Бел в режиме Idle, 3.4 Бел при поиске - максимальный Защита от ротационной вибрации Есть; 12.5 рад/с2 до 1500 Гц Advanced Format Да	ШТ.	113 600	107 920
3. Мониторы						
1	Монитор Qmax 18.5		Диагональ18.5.Разрешение 1360x768.Время отклика5 мс.Яркость 200 кд/м2.Контрастность 600:1 .Область обзора по горизонтали: 95°; по вертикали: 60°.	ШТ.	30 500	28 975
2	Монитор Qmax 21.5		Тип ЖК-монитор, широкоформатный.Входы VGA (D-Sub).Диагональ 19.5.Разрешение 1366x768.Яркость 250 кд/м2.Контрастность 1000:1.Область обзора по горизонтали: 170°; по вертикали: 160°.	ШТ.	40 500	38 475

3	Монитор Qmax 23"5		Тип ЖК-монитор, широкоформатный. Входы VGA (D-Sub). Диагональ 23. Разрешение 1366x768. Яркость 250 кд/м2. Контрастность 1000:1.	шт.	69 630	66 149
4. Прочее сетевое оборудование						
	Qmax E-STAR проводная оптическая мышь		Название Qmax E-STAR проводная оптическая мышь Описание Цвет: Черный; Разрешение: 800 dpi; Тип подключения: USB; Количество кнопок: 3; Системные требования: IBM/PC Windows XP/Vista/7/8/MAC.	шт.	800	760
	Сетевой фильтр Qmax		Предназначен для подключения всех видов офисной, бытовой и компьютерной техники	шт.	2100	1995
	Коннектор Rj 45		Коннектор Rj 45 5e стандартный физический интерфейс для соединения коммуникационного оборудования	шт.	60	57
	Коннектор Rj 45		Коннектор Rj 45 6e FTP стандартный физический интерфейс для соединения коммуникационного оборудования	шт.	60	57
	Коннектор BNC		BNC-коннектор служит для подключения коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 или 75 Ом и диаметром до 8 мм. Потери в таком разъеме обычно не превышают 0,3 дБ. Кабели с BNC-разъемами применяются для соединения радиоэлектронных устройств.	шт.	300	285
	Коннектор BNC		Коннектор для видеонаблюдения BNC под пайку.	шт.	200	190
	Изолента			шт.	250	238

Аксессуары



NOVICAM CH102
NOVICAM PH701
NOVICAM PH708
NOVICAM PH790

Кронштейны к купольным поворотным камерам

цена

Предназначение	Место крепления	Длина	Совместимость с камерами	Цена
Кронштейн для крепления на стену	К стене	9,7 см	Кронштейн для NC24P	4 791 KZT
Кронштейн для крепления камеры	на потолок	20 см	AP723, TP123, NP118, NP220	9 715 KZT
Основание на столб для крепления кронштейна	на столб	25 см	TP123, TP223, NP220	0 KZT
Основание для крепления камеры Для установки камеры на основание требуется также настенное крепление.	на угол	25 см	AP723, TP123, NP118, NP220	9 715 KZT



NOVICAM PRO TVI TESTER

Тестер

цена

Удобные клавиши управления позволяют настраивать меню видеокамер и управлять PTZ видеокамерами. Так же тестер имеет разъемы VGA, HDMI что дает возможность подключить видеорегистратор и настроить его.

Предназначение	Формат	Экран	Батарея	Питание входное	Питание выходное	Особенности модели	Цена
Настройка изображения с TVI камер	До 1080p TVI, analog	7", цветной	Li-ion, 7800mA	DC 12.6В 1А 12Вт	DC 12В 2А 24Вт	зарядное устройство AC110-220В в комплекте	99 897 KZT



NOVICAM AM16
NOVICAM AM110G
NOVICAM AM510G
NOVICAM AM710W

Микрофоны

цена

Акустическая дальность	Полоса пропускания	Соотношение сигнал/шум	Дальность передачи аудио	Исполнение	Питание	Особенности модели	Цена
6 м	100 - 7500 Гц	55 Дб	1000 м	внутреннее	DC12В 0.015А	Активный	1 072 KZT
10м	20 - 20000 Гц				DC12В 0.02А	Активный, регулировка усиления	1 675 KZT
				уличное	Активный	2 680 KZT	
						Активный	4 590 KZT



Модем 3G E173

3G модем

цена

Работа со всеми сотовыми операторами. Совместим со всеми регистраторами NOVICAM, поддерживающими работу через модем.

9 491 KZT



NOVICAM C11
NOVICAM C13W

Мульти видеокамер

цена

Питание	Исполнение	Особенности модели	Цена
3v DC, 2xAAA	Внутреннее	Светодиод, имитирующий работу камеры	1 742 KZT
	Уличное IP66		4 054 KZT



NOVICAM BOX Bullet
NOVICAM BOX Dome
NOVICAM BOX Small dome

Монтажные коробки

цена

Предназначение	Материал корпуса	Совместимость с камерами	Цена
Монтаж уличных видеокамер типа "пуля"	Высококачественный алюминиевый сплав	A89W, TC19W, T29W, TC29W, NC29WP	6 801 KZT
Монтаж уличных видеокамер типа «купол»		AC18W, N18W, N28W	3 853 KZT
		AC12W, N12W, N22W	1 508 KZT

Комплекты видеонаблюдения

цена



NOVICAM AK14
NOVICAM AK14W

Готовые комплекты видеонаблюдения созданы специально для конечного потребителя. В комплект входят все необходимые компоненты, включая кабель и коннекторы.

Исполнение	Камеры	Комплектация	Особенности	Цена
Внутренний комплект	A63W	- Камера видеонаблюдения A61/A63W - 4шт - Видеорегистратор 4-х каналный AR1104- 1 шт - Жесткий диск 1Тб - 1шт - приемо-передатчик PV-207 - 8 шт - Блок питания PV-DC0.5A - 4 шт - коннектор PV-T2M - 4 шт	Система работает в облачном сервисе NOVICLOUD, позволяющая подключиться без статического IP адреса.	90 115 KZT
Уличный комплект	A63W	- Катель витая пара PV-UTP - 60м - наклейка "ведется видеонаблюдение", инструкция	Для установки системы требуется монитор с VGA или HDMI входом.	93 800 KZT

Решения для хранения видеосигнала



NEW N2310V1
NEW N4560V1

Профессиональные сетевые NAS накопители для систем видеонаблюдения

цена

Процессор	Память	Емкость и кол-во HDD	RAID JBOD	Особенности модели	Цена
AMCC 0.8 ГГц	512MB DDR3	2 x 10 ТБ SATA	RAID 0/1+JBOD	USB 2.0, USB 3.0, горячая замена, встроенный сервер FTP, клиент BitTorrent, поддержка удаленного управления и проигрывания мультимедиа через T-OnTheGo™.	70 082 KZT
Intel® Atom™ SoC CE5335 1.6 ГГц	2 Гб DDR3	4 x 10 ТБ SATA	RAID 0/1/5/6/10+JBOD	Multiple RAID, горячая замена, Ethernet-контроллер, USB 2.0 и USB 3.0, выход HDMI и S/PDIF. Операционная система ThecusOS 6. Устройство может использоваться в качестве принт-сервера, медиа-центра или сервера FTP.	139 092 KZT

Профессиональные накопители для систем видеонаблюдения

цена

Уникальная технология AllFrame работает с набором команд обработки потоковых данных протокола ATA, уменьшая число ошибок, вызывающих распад изображения и перебои в записи, которые возникают при использовании в системах безопасности обычных накопителей для компьютеров.



WD Purple

WD10PURX
WD20PURX
WD30PURX
WD40PURX
WD60PURX
WD80PUZX

Емкость, ТБ	Технология	Особенности модели	Цена
1	AllFrame	- круглосуточная работа в суровых условиях систем HD видеонаблюдения - функционирование в условиях сильной вибрации и больших перепадов температур - совместимы с широким спектром систем безопасности - технология AllFrame - совместимы с изделиями ведущих производителей корпусов и чипсетов - оптимизированы для работы с 32 или менее видеокамерами высокой четкости - малое энергопотребление	27 303 KZT
2			37 520 KZT
3			49 379 KZT
4			72 427 KZT
6			120 232 KZT
8			163 949 KZT