

Прайс "NOVICAMSEVER"

020004, г.Кокшетау, ул.Сулейменова 1г
 тел. 8 (7162) 25 24 24 моб: +77752795176
 E-mail manager@novicamsever.kz

Коммутаторы, точки доступа TP-LINK, серверные шкафы

№ п/п	Наименование	Картинка	Краткая характеристика	Един. Изм	Цена (в т.ч.НДС), тенге		
					Розничная	Мелкооптовая	Оптовая
1. Коммутаторы, точки доступа							
1	Точка доступа CPE210 2.4GHz 300Mbps 9dBi		Всепогодный корпус для крепления снаружи помещения.Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300Мбит /с. Встроенная антенна с высоким коэффициентом усиления и поддержкой технологии MIMO.Несколько режимов работы и мощные программные инструменты.Поддержка приложения сетевого администрирования (NMA).Оптимизация на системном уровне для беспроводной передачи данных на расстоянии,превышающие 15км.	шт.	28 900	27 455	26 082
2	Mikrotik RB SXT Lite2		Mikrotik Lite2 - является точкой доступа, которая работает на частоте 2.4ГГц. Особенность данной модели - бюджетный лайт вариант для подключения клиентов на небольших расстояниях от базовой станции. Routerboard sxt lite2 дальность рекомендованная до 4-5км • 2.4ГГц двойной поляризации; • 10 dBi; • Изоляция порта: 18 dB; • 3 dB лучевая ширина, H-Plane: 60 °; 3 dB лучевая ширина, E-Plane: 60	шт.	28 900	27 455	26 082
3	8-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор TL-SF1008D		Поможет быстро и без затруднений расширить Вашу беспроводную сеть.Полнодуплексная пропускная способность до 200 Мбит /с для высокоскоростной обработки данных.Поддержка технологии Авто - MDI/MDIX избавит Вас от необходимости использовать переходные кабели. Технология Plug and Play упрощает настройку. Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надежность передачи данных. Применение технологии Green Ethernet позволяет сэкономить до 60% потребляемой электроэнергии. Пластиковый корпус для настольного размещения.	шт.	9 500	9 025	8 574
4	5-портовый 10/100 Мбит /с настольный коммутатор TL-SF1005D		Поможет быстро и без затруднений расширить Вашу беспроводную сеть.Полнодуплексная пропускная способность до 200 Мбит /с для высокоскоростной обработки данных.Поддержка технологии Авто - MDI/MDIX избавит Вас от необходимости использовать переходные кабели. Технология Plug and Play упрощает настройку. Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надежность передачи данных. Применение технологии Green Ethernet позволяет сэкономить до 60% потребляемой электроэнергии. Пластиковый корпус для настольного размещения.	шт.	4 000	3 800	3 610
5	Гигабитный сетевой PCI-адаптер TG-3269		Гигабитный сетевой адаптер на 32-х битной 33/66 МГц PCI шине (10/100/1000 Мбит/с). Авто -определение. Авто MDI/MDIX Gigabit RJ45 порт. 7680 байт Jumbo пакет ,разъем для зарядочного ПЗУ. Поддержка операционных систем Windows 7, Windows Vista.	шт.	2 100	2 100	2 100
6	8-портовый гигабитный настольный коммутатор TL-SG1008D		Значительным образом увеличить пропускную способность вашей сети , позволяя пользователям домашних сетей передавать файлы большого размера, в том числе графические файлы.8 гигабитных портов RJ45 с автосогласованием, поддержка авто-MDI / MDIX. Инновационная энергосберегающая технология позволяет экономить до 80% потребляемой электроэнергии. Пластиковый корпус для установки на столе или на стене. Поддержка Plug and Play, не требуется дополнительная настройка.	шт.	15 900	15 105	14 350
7	5-портовый гигабитный настольный коммутатор TL-SG1005D		Оснащен 5 портами 10/100/1000 Мбит /с ,увеличивает пропускную способность вашей сети,позволяя передавать файлы большого размера в кратчайшее время. Передача по сети графических данных CGI-CAD и мультимедиа -файлов будет происходить мгновенно.5 гигабитных портов с. Технология Green Ethernet позволяет экономить до 85% электроэнергииавтосогласованием (разъем RJ45), поддержка авто-MDI/MDIX. Пластиковый корпус, настольное или настенное размещение.Поддержка технологии Plug and Play, дополнительная настройка не требуется.	шт.	9 500	9 025	8 574
	Мини-коммутатор Tenda S105		коммутатор (switch) 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/сек 200 x 60 x 160 мм, 0.3 кг	шт	3 000	2 850	2 708
	Коммутатор Tenda G1008D гигабитный		Стандарты проводной связи 802.3 (10BASE-T) Ethernet 802.3ab (100BASE-T) Ethernet 802.3u (100BASE-TX) Ethernet 802.3x (полный дуплекс) Скорость передачи 1000 Mbps Порты и интерфейсы 8 × 10/100/1000 Мбит/сек Ethernet портов Индикаторы питания, LAN	шт.	9 000	8 550	8 123
	Tenda TEF-1105P-4-63W 5 Port 10/100Mbps with 4 Port POE Switch		enda TEF1105P - 5-портовый 10/100 Мбит /с настольный коммутатор с 4-портовым коммутатором PoE TEF-1105P обеспечивает 5 портов 10 / 100М адаптивных портов RJ45, поддерживающих MDI / MDIX auto -flir на порт и позволяет осуществлять передаச்சию по скорости. 1-4 имеет функцию PoE, поддерживает стандарты IEEE802.3af / стандарт, автоматические устройства обнаружения и идентификации, совместимые с питанием, через сетевой кабель для питания. Поддержите «режим расширения сети», поверните эту дистанцию передачи мощности до 250 метров, чтобы удовлетворить потребности в дальней сети	шт	16 800	15 960	15 162
	Tenda G1005D 5-портовый настольный гигабитный коммутатор		EEE 802.3x полный дуплекс и контроль потока NMA автосогласование 5 × 10/100/1000 Мбит/сек LAN порта Auto MDI/MDI-X Неблокирующий Режим работы Store-and-forward Таблица MAC-адресов на 4000 записей Миниатюрный пластиковый корпус	шт	7 500	7 125	6 769

9800

8	16-портовый гигабитный настольный коммутатор TL-SG1016D		16 портов 10/100/1000 Мбит/с Инновационная энергосберегающая технология позволяет сэкономить до 15% потребляемой электроэнергии* Поддержка функций автоматического определения и запоминания MAC-адресов, автооглашения, авто-MDI/MDIX Поддержка технологии Plug and Play	шт.	35 900	34 105	32 400
9	24-Port Gigabit Rackmount Switch TL-SG1024		Модель TL-SG1024 специально разработана для бесперебойной передачи на скоростях Ethernet (10Мбит/с), Fast Ethernet (100Мбит/с) и Gigabit Ethernet (1000Мбит/с). Каждый порт поддерживает пропускную способность до 2000Мбит/с в полнодуплексном режиме. Устройство является идеальным выбором для улучшения производительности сетей как в больших офисах, так и в маленьких рабочих группах.	шт.	40 300	38 285	36 371
10	Коммутатор PoE 4-портовый ONV H1004P		Коммутатор PoE 4-портовый ONV H1004P <4 порта 10/100Mbps PoE 802.3af/at (15.4W на порт, один порт max 30W), 1 Uplink порт 10/100Mbps, бюджет мощности PoE 65W>	шт.	15 200	14 440	13 718
11	Беспроводной маршрутизатор серии N с поддержкой стандартов 3G/3.75G TL-MR3220		Совместимость с UMTS/HSPA/EVDO USB -модемами, тест на совместимость проводился производителем. Легкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS. Маршрутизатор серии N с поддержкой стандартов 3G/3.75G IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, с некоторыми характеристиками стандарта IEEE 802.11n.	шт.	13 900	13 205	12 545
12	Беспроводной маршрутизатор ZYXEL Keenetic 4G III		Интернет-центр для подключения к сетям 3G/4G через USB-модем, с точкой доступа Wi-Fi 802.11n 300 Мбит/с и коммутатором Ethernet. Для постоянного подключения к мобильному Интернету через сети 3G и 4G LTE с помощью USB-модемов; Для выхода в Интернет с нескольких компьютеров и сетевых устройств; Для подключения беспроводных устройств Wi-Fi 802.11n на скорости до 300 Мбит/с; Возможность подключения к Интернету, IPTV и локальным ресурсам провайдера по выделенной линии Ethernet.	шт.	18 700	17 765	16 877
13	Беспроводной маршрутизатор Zyxel Keenetic DSL		Интернетцентр Keenetic DSL служит прежде всего для надежного и удобного подключения вашего дома к Интернету, сети провайдера и его дополнительным сервисам, таким как IPTелевидение. Входной интерфейс ADSL ADSL Стандарт ADSL ADSL2+ (AnnexA/L/M) Стандарты ADSL ADSL2: G.dmt.bis (G.992.3), ADSL2 G.lite.bis (G.992.4). ADSL2+: (G.992.5), Annex A, Annex M, Annex L. Wi-Fi	шт.	29 200	27 740	26 353
2. Серверные шкафы							
1	Шкаф серверный SHIP 19 серия 22U		Производитель: SHIP. Модель: 5622.01.100 Размер: 570*600*1080 мм Вместимость: 19», 22U Материал: Сталь холодной прокатки Покрытие: Порошково-полимерное с предварительным фосфатированием поверхности. Толщина несущего профиля: 1.2 мм. Вес: 40 кг. Цвет: Черный.	шт.	96 000	91 200	86 640
2	Шкаф серверный SHIP 19 серия 12U		Производитель: SHIP. Модель: 602.5412.03.100. Размер: 540*450*580 мм Вместимость: 19», 12U. Материал: Сталь холодной прокатки. Покрытие: Порошково-полимерное с предварительным фосфатированием поверхности. Толщина несущего профиля: 1.2 мм. Вес: 19 кг. Цвет: Черный	шт.	47 000	44 650	42 418