

АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ РАЗРЕШЕНИЯ 650ТВЛ

цена

Видеокамеры А61, А63W передают аналоговое изображение с разрешением 650 ТВЛ. В дневное время благодаря матрице 1/3" Pixel Plus NAVIGATOR II формируется качественное цветное изображение. В темное время суток включается ИК-подсветка. В черно-белом режиме убирается механический ИК-фильтр, что дает более четкое изображение и позволяет уменьшить количество шумов.



NOVICAM A61

NOVICAM A63W

Матрица	Люкс	Разрешение	Объектив мм	Угол диаг.	ИК	Питание	Кратность уп. шт	Особенности модели	цена
1/3" Pixel Plus NAVIGATOR II CMOS	0.1 0 (ИК вкл.)	650	2.8	102°	10М	12 В DC 240 мА (ИК вкл.)	40	Внутреннее исполнение, комплектация разными объективами на выбор	6 935 KZT
			3.6	84°	20М IR-cut	12 В DC 330 мА (ИК вкл.)	24	Уличное исполнение IP66	8 677 KZT

AHD КАМЕРЫ 720p и 1080p

AHD

AHD камеры сочетают в себе легкость и удобство использования аналоговых видеокамер и высокое разрешение цифровых. Технология AHD позволяет передавать устройствам видеосигнал на расстояние до 500 м и дает возможность модернизировать оборудование на объекте до HD и Full HD разрешения, используя существующие коммуникации, без необходимости прокладки новых кабелей.

Видеокамеры используют прогрессивный CMOS сенсор с разрешением до 1080p, что позволяет получить четкое и качественное изображение, причем картинка передается без задержек и потерь. В камерах реализована система шумоподавления 2D-DNR. В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а также сдвигается цветовой светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК подсветка. В сочетании с ИК коррекцией это позволяет минимизировать потери качества.

Одной из ключевых особенностей является возможность устанавливать режим работы камер: аналоговый или AHD высокого разрешения (только для 1 Мп камер).

Внутренние камеры AHD

цена



NOVICAM AC11

NOVICAM AC21

NOVICAM AC17

NOVICAM AC27

Матрица	Люкс	Разрешение	Объектив мм	Угол диаг.	ИК	Питание	Кратность уп. шт	Особенности модели	цена
1.0 Mpix CMOS 1/4"	0.01 0 (ИК вкл.)	720p 1280x720 25 к/с	2.8	82°	10М IR-cut	12 В DC 160 мА (ИК вкл.)	40	Пластиковый корпус, аналоговый режим	7 002 KZT
2.1 Mpix CMOS 1/2.7"		1080p 1920x1080 25 к/с		115°	20М IR-cut	12 В DC 210 мА (ИК вкл.)	24	Пластиковый корпус	10 196 KZT
1.0 Mpix CMOS 1/4"	0.01 0 (ИК вкл.)	720p 1280x720 25 к/с	2.8-12	82°-21°	20М IR-cut	12 В DC 210 мА (ИК вкл.)	12	Вариофокальный объектив, пластиковый корпус, аналоговый режим	13 929 KZT
2.1 Mpix CMOS 1/2.7"		1080p 1920x1080 25 к/с		115°-35°		12 В DC 220 мА (ИК вкл.)		Вариофокальный объектив, пластиковый корпус	19 343 KZT

Уличные камеры AHD - класс пыле-влагозащиты IP66

цена



NOVICAM AC12W

NOVICAM AC22W

NOVICAM AC13W

NOVICAM AC23W

NOVICAM AC18W

NOVICAM AC28W

NOVICAM AC19W

NOVICAM AC29W

NOVICAM AC19WX

NOVICAM AC29WX

Матрица	Люкс	формат	Объектив мм	Угол диаг.	ИК	Питание	Кратность уп. шт	Особенности модели	цена
1.0 Mpix CMOS 1/4"	0.01 0 (ИК вкл.)	720p 1280x720 25 к/с	2.8	82°	20М IR-cut	12 В DC 190 мА (ИК вкл.)	24	Металлический корпус, аналоговый режим	9 568 KZT
2.1 Mpix CMOS 1/2.7"		1080p 1920x1080 25 к/с		115°		12 В DC 210 мА (ИК вкл.)		Металлический корпус	12 759 KZT
1.0 Mpix CMOS 1/4"	0.01 0 (ИК вкл.)	720p 1280x720 25 к/с	2.8	82°	20М IR-cut	12 В DC 200 мА (ИК вкл.)	40	Металлический корпус, аналоговый режим	9 568 KZT
2.1 Mpix CMOS 1/2.7"		1080p 1920x1080 25 к/с		90°		12 В DC 220 мА (ИК вкл.)		Металлический корпус	11 827 KZT
1.0 Mpix CMOS 1/4"	0.01 0 (ИК вкл.)	720p 1280x720 25 к/с	2.8-12	82°-21°	35М IR-cut	12 В DC 270 мА (ИК вкл.)	12	Вариофокальный объектив, металлический корпус, аналоговый режим	16 703 KZT
2.1 Mpix CMOS 1/2.7"		1080p 1920x1080 25 к/с		115°-35°		12 В DC 230 мА (ИК вкл.)		Вариофокальный объектив, металлический корпус	21 848 KZT
1.0 Mpix CMOS 1/4"	0.01 0 (ИК вкл.)	720p 1280x720 25 к/с	2.8-12	82°-21°	25М IR-cut	12 В DC 370 мА (ИК вкл.)	24	Вариофокальный объектив, пластиковый корпус, аналоговый режим	14 472 KZT
2.1 Mpix CMOS 1/2.7"		1080p 1920x1080 25 к/с		115°-35°		12 В DC 230 мА (ИК вкл.)		Вариофокальный объектив, пластиковый корпус	17 537 KZT
1.0 Mpix CMOS 1/4"	0.01 0 (ИК вкл.)	720p 1280x720 25 к/с	2.8-12	82°-21°	50М IR-cut	12 В DC 680 мА (ИК вкл.)	8	Вариофокальный объектив, металлический корпус, аналоговый режим	19 705 KZT
2.1 Mpix CMOS 1/2.7"		1080p 1920x1080 25 к/с		115°-35°		12 В DC 230 мА (ИК вкл.)		Вариофокальный объектив, металлический корпус	24 470 KZT

HD-TVI КАМЕРЫ



TVI

HD-TVI камеры сочетают в себе легкость и удобство использования аналоговых видеокамер и высокое разрешение цифровых. Технология AHD-TVI позволяет передавать видеосигнал на расстоянии до 500 м и дает возможность модернизировать оборудование на объекте до HD и Full HD разрешения, используя существующие коммутации, без необходимости прокладки новых кабелей.

Видеокамеры используют прогрессивный CMOS сенсор с HD разрешением до 1080р, что позволяет получить четкое и качественное изображение, причем картинка передается без задержек и потерь. В камерах реализована система шумоподавления 2D-DNR. В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а также сдвигается цветовой светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК подсветка. В сочетании с ИК коррекцией это позволяет минимизировать потери качества.

Одной из ключевых особенностей является возможность устанавливать режим работы камер: аналоговый или TVI высокого разрешения (только для 1 Мп камер и TC27).



NOVICAM PRO TC10

Внутренние камеры HD-TVI										цена
Матрица	Люкс	Разрешение	Объектив мм	Угол диаг.	ИК	Питание	Кратность упр. шт	Особенности модели		
1.3 Мрiх CMOS 1/4"	0.01 0,001 Ч/Б	720p 1280x720 25 к/с	2.8	82°	-	12 В DC 250 мА (ИК выкл.)	36	Пластиковый корпус, отсутствие ИК подстветки		6 000 KZT



NOVICAM PRO TC12W

Уличные камеры HD-TVI - класс пыле-влагозащиты IP66										цена
Матрица	Люкс	Разрешение	Объектив мм	Угол диаг.	ИК	Питание	Кратность упр. шт	Особенности модели		
1.3 Мрiх CMOS 1/4"	0.01 0 (ИК вкл.)	720p 1280x720 25 к/с	2.8	82°	20М IR-cut	12 В DC 310 мА (ИК вкл.)	36	Гибридный корпус, аналоговый режим		7 471 KZT
2.1 Мрiх CMOS 1/3"		1080p 1920x1080 25 к/с		102°		12 В DC 250 мА (ИК вкл.)		Металлический корпус		11 390 KZT



NOVICAM PRO TC18W

1.3 Мрiх CMOS 1/4"	0.01 0 (ИК вкл.)	720p 1280x720 25 к/с	2.8-12	102°-28°	35М IR-cut	12 В DC 370 мА (ИК вкл.)	18	Вариофокальный объектив, металлический корпус, аналоговый режим		18 200 KZT
--------------------	---------------------	--------------------------------	--------	----------	------------	-----------------------------	----	---	--	------------



NOVICAM PRO TC29W

2.1 Мрiх CMOS 1/2.7"		1080p 1920x1080 25 к/с		115°-35°		12 В DC 330 мА (ИК вкл.)	ОСГЭТОК 15шт	Вариофокальный объектив, металлический корпус		26 988 KZT
----------------------	--	----------------------------------	--	----------	--	-----------------------------	-----------------	---	--	------------



NOVICAM PRO T29W

2.1 Мрiх Panasonic CMOS 1/3"	0.01 0 (ИК вкл.)	1080p 1920x1080 25 к/с	2.8-12	102°-28°	50М IR-cut	12 В DC 580 мА (ИК вкл.)	9	UTC, WDR, BLC, интеллектуальный зум, 3D-DNR, вариофокальный объектив, пластиковый корпус		60 836 KZT
------------------------------	---------------------	----------------------------------	--------	----------	------------	-----------------------------	---	--	--	------------



NOVICAM PRO TP123

1.3 Мрiх CMOS 1/3"	0.05 Люкс цвет/ 0 Люкс (ИК вкл.)	720p 1280x720 25 к/с	4-92	57,58° - 3.12°	100М IR-cut	12 В DC 1500 мА (ИК вкл.)	4	Скоростная поворотная камера, Вариофокальный объектив, пластиковый корпус, встроенная система грозозащиты и перепада напряжения, система охлаждения и подогрева, UTC, WDR, BLC		150 013 KZT
2.1 Мрiх CMOS 1/3"		1080p 1920x1080 50 к/с								171 409 KZT



NOVICAM PRO TP223

HD-TVI камеры 3мп



NOVICAM PRO T32W

Матрица	Люкс	Разрешение	Объектив мм	Угол диаг.	ИК	Питание	Кратность упр. шт	Особенности модели		
3 Мрiх CMOS 1/3"	0.01 0 (ИК вкл.)	3 Мр 1920x1536 18 к/с 1920x1080 25/30 к/с	2.8	102°	20М IR-cut	12 В DC 420 мА (ИК вкл.)	36	Вандадозащитная, уличная, UTC меню, WDR, BLC, шумоподавление DNR, металлический корпус		23 664 KZT
3 Мрiх CMOS 1/3"	0.01 0 (ИК вкл.)	3 Мр 1920x1536 18 к/с 1920x1080 25/30 к/с	2.8	102°	20М IR-cut	12 В DC 420 мА (ИК вкл.)	36	Вандадозащитная, уличная, UTC меню, BLC, шумоподавление DNR, металлический корпус		0 KZT



NOVICAM PRO TC33W

3 Мрiх CMOS 1/3"	0.01 0 (ИК вкл.)	3 Мр 1920x1536 18 к/с 1920x1080 25/30 к/с	2.8	102°	20М IR-cut	12 В DC 420 мА (ИК вкл.)	36	Уличная, UTC меню, BLC, шумоподавление DNR, металлический корпус		20 569 KZT
------------------	---------------------	--	-----	------	------------	-----------------------------	----	--	--	------------



NOVICAM PRO T38W

3 Мрiх CMOS 1/3"	0.01 0 (ИК вкл.)	3 Мр 1920x1536 18 к/с 1920x1080 25/30 к/с	2.8-12	102°-28°	35М IR-cut	12 В DC 500 мА (ИК вкл.)	18	Вандадозащитная, уличная, UTC меню, WDR, BLC, шумоподавление DNR, металлический корпус, вариофокальный объектив		54 330 KZT
------------------	---------------------	--	--------	----------	------------	-----------------------------	----	---	--	------------



NOVICAM PRO T39W

3 Мрiх CMOS 1/3"	0.01 0 (ИК вкл.)	3 Мр 1920x1536 18 к/с 1920x1080 25/30 к/с	2.8-12	102°-28°	35М IR-cut	12 В DC 750 мА (ИК вкл.)	12	Уличная, UTC меню, WDR, BLC, шумоподавление DNR, металлический корпус, вариофокальный объектив		56 069 KZT
------------------	---------------------	--	--------	----------	------------	-----------------------------	----	--	--	------------

МУЛЬТИФОРМАТНЫЕ КАМЕРЫ "4 В 1" (AHD/TVI/CVI/Аналог)



"4 в 1" мультиформатные камеры совмещают в себе технологии аналогового сигнала высокого разрешения - TVI, AHD, CVI с их технологическими преимуществами.

Видеокамеры используют прогрессивный CMOS сенсор с HD разрешением до 1080р, что позволяет получить четкое и качественное изображение, причем картинка передается без задержек и потерь. В камерах реализована система шумоподавления 2D-DNR. В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а также сдвигается цветовой светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК подсветка. В сочетании с ИК коррекцией это позволяет минимизировать потери качества.

Управление режима работы формата видеокамеры осуществляется с помощью кнопки.



NOVICAM PRO FC11

Внутренние мультиформатные камеры "4 в 1"										цена
Матрица	Люкс	Разрешение	Объектив мм	Угол диаг.	ИК	Питание	Кратность упр. шт	Особенности модели		
1.3 Мрiх CMOS 1/4"	0.01 0 (ИК вкл.)	720p 1280x720 25 к/с	2.8	82°	20М IR-cut	12 В DC 330 мА (ИК вкл.)	36	Фиксированный объектив, пластиковый корпус		6 198 KZT
2.1 Мрiх CMOS 1/2.7"		1080p 1920x1080 25 к/с		115°						11 859 KZT
2.1 Мрiх CMOS 1/2.7"	0.01 0 (ИК вкл.)	1080p 1920x1080 25 к/с	2.8-12	115°-35°	30М IR-cut	12 В DC 330 мА (ИК вкл.)	18	BLC, HLC, UTC меню, вариофокальный объектив, пластиковый корпус		23 999 KZT



NOVICAM PRO FC12W

Уличные мультиформатные камеры "4 в 1" - класс пыле-влагозащиты IP66										цена
Матрица	Люкс	Разрешение	Объектив мм	Угол диаг.	ИК	Питание	Кратность упр. шт	Особенности модели		
1.3 Мрiх CMOS 1/4"	0.01 0 (ИК вкл.)	720p 1280x720 25 к/с	2.8	82°	20М IR-cut	12 В DC 330 мА (ИК вкл.)	36	Металлический корпус		0 KZT
2.1 Мрiх CMOS 1/2.7"		1080p 1920x1080 25 к/с		102°						0 KZT



NOVICAM PRO FC13W

1.3 Мрiх CMOS 1/4"	0.01 0 (ИК вкл.)	720p 1280x720 25 к/с	2.8	82°	20М IR-cut	12 В DC 330 мА (ИК вкл.)	40	Металлический корпус		8 208 KZT
--------------------	---------------------	--------------------------------	-----	-----	------------	-----------------------------	----	----------------------	--	-----------



NOVICAM PRO FC23W

2.1 Мрiх CMOS 1/2.7"		1080p 1920x1080 25 к/с	3.6	90°						11 899 KZT
----------------------	--	----------------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	------------



NOVICAM PRO FC18W

1.3 Мрiх CMOS 1/4"	0.01 0 (ИК вкл.)	720p 1280x720 25 к/с	2.8-12	102°-28°	35М IR-cut	12 В DC 330 мА (ИК вкл.)	18	Вариофокальный объектив, металлический корпус		0 KZT
--------------------	---------------------	--------------------------------	--------	----------	------------	-----------------------------	----	---	--	-------



NOVICAM PRO FC28W

2.1 Мрiх CMOS 1/2.7"		1080p 1920x1080 25 к/с		115°-35°						30 840 KZT
----------------------	--	----------------------------------	--	----------	--	--	--	--	--	------------



NOVICAM PRO FC19W

1.3 Мрiх CMOS 1/4"	0.01 0 (ИК вкл.)	720p 1280x720 25 к/с	2.8-12	102°-28°	35М IR-cut	12 В DC 330 мА (ИК вкл.)	12	Вариофокальный объектив, металлический корпус		20 603 KZT
--------------------	---------------------	--------------------------------	--------	----------	------------	-----------------------------	----	---	--	------------



NOVICAM PRO FC29W

2.1 Мрiх CMOS 1/2.7"		1080p 1920x1080 25 к/с		115°-35°						0 KZT
----------------------	--	----------------------------------	--	----------	--	--	--	--	--	-------

Скорпи!

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

цена



Macroscop – профессиональное программное обеспечение для IP-камер.
 С Macroscop вы построите систему IP-видеонаблюдения любого масштаба от одной до неограниченного количества

лицензия ML Подходит для создания небольшой системы до 20 IP-камер.	9 900 KZT
лицензия LS Версия-конструктор от 1 до 400 IP-камер.	15 400 KZT
лицензия ST от 1 до неограниченного количества IP-камер	19 250 KZT
Ключ USB	7 700 KZT

IP КАМЕРЫ ЛИНЕЙКИ SOHO



IP видеокamеры NOVICam созданы на основе новейших цифровых технологий. Данные технологии сочетают в себе высокое разрешение, неисчерпаемую масштабируемость систем, возможность подключения к камере через облако и позволяют передавать видеосигнал на неограниченное расстояние.



Линейка SOHO IP видеокamер NOVICam содержит технологичные изделия, отвечающие самым высоким требованиям потребителей. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом NOVICloud, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.

Браузер IE
 CMS: NOVICam CMS
 Моб.: XmeYe

Видеокamеры используют прогрессивный CMOS сенсор с высоким, что позволяет получить четкое и качественное изображение. В камерах реализована система шумоподавления 2D-DNR. В темное время суток выходной сигнал видеокamеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а также сдвигается цветовой светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК подсветка. В сочетании с ИК коррекцией это позволяет минимизировать потери качества.

Внутренние IP камеры

цена



NOVICAM IP N27

Матрица	Люкс	Разрешение	Объектив, мм	Угол диаг.	ИК	Питание	Кратность уп. шт.	Особенности модели	цена
1/2.8" 2.1 Mpix SONY IMX222 CMOS	0.01 0 (ИК вкл)	1080p (1920x1080) 30 к/с, 720p (1280x720) 30 к/с, D1 (704x576) 30 к/с	2.8-12	120°-34°	20M IR-cut	12 В DC 350 мА (ИК вкл)	12	Вариофокальный объектив 2.8-12мм, сменный корпус для наружной или врезной установки	35 758 KZT

Уличные IP камеры - класс пыле-влагозащиты IP66

цена

NEW

NOVICAM IP N11W

NOVICAM IP N12W

+ аудиовход

NOVICAM IP N22W



Матрица	Люкс	Разрешение	Объектив, мм	Угол диаг.	ИК	Питание	Кратность уп. шт.	Особенности модели	цена
1/4" 1 Mpix CMOS H42	0.01 0 (ИК вкл)	720p (1280x720) 25/30 к/с	3.6	90°	20M IR-cut	12 В DC 300 мА (ИК вкл)	24	Вандализационная, металлический корпус. Модель N12W v.1039 имеет аудиовход для подключения микрофона.	14 519 KZT
1/2.7" 2.1 Mpix CMOS		1080p (1920x1080) 15 к/с, 720p (1280x720) 30 к/с							21 775 KZT
1/2.7" 2.1 Mpix CMOS		1080p (1920x1080) 30 к/с, 720p (1280x720) 30 к/с							26 800 KZT

NOVICAM IP N13W

NOVICAM IP N23W

NOVICAM IP N43W



1/4" 1 Mpix CMOS Omnicision OV9712	0.01 0 (ИК вкл)	720p (1280x720) 15 к/с, D1 (704x576) 30 к/с	2.8	82°	40M IR-cut	12 В DC 500 мА (ИК вкл)	36	Металлический корпус	18 371 KZT
1/2.7" 2.1 Mpix CMOS		1080p (1920x1080) 30 к/с, 960p (1280x960) 25/30 к/с, 720p (1280x720) 30 к/с							26 800 KZT
1/3" 4 Mpix CMOS Omnicision OV4689		4 Mp 2592x1944 18 к/с, 2048x1536 22 к/с, 1080p (1920x1080) 30 к/с, 720p (1280x720) 30 к/с							39 028 KZT

NOVICAM IP N18W

NOVICAM IP N28W



1/4" 1 Mpix CMOS Omnicision OV9712	0.01 0 (ИК вкл)	720p (1280x720) 30 к/с, D1 (704x576) 30 к/с	2.8-12	82°-21°	40M IR-cut	12 В DC 380 мА (ИК вкл)	12	Вариофокальный объектив. Металлический корпус	26 398 KZT
1/2.7" 2.1 Mpix CMOS		1080p (1920x1080) 30 к/с, 960p (1280x960) 25/30 к/с, 720p (1280x720) 30 к/с							41 319 KZT

NOVICAM IP N29W

NOVICAM IP N19WX

NOVICAM IP N29WX

NOVICAM IP N59WX



1/2.7" 2.1 Mpix CMOS	0.01 0 (ИК вкл)	1080p (1920x1080) 30 к/с, 960p (1280x960) 25/30 к/с, 720p (1280x720) 30 к/с	2.8-12	102°-28°	35M IR-cut	12 В DC 500 мА (ИК вкл)		Трансфокаторный объектив, регулировка фокуса может производиться удаленно. Аудиовход	53 044 KZT
1/4" 1 Mpix CMOS Omnicision OV9712	0.01 0 (ИК вкл)	720p (1280x720) 30 к/с, D1 (704x576) 30 к/с	2.8-12	82°-21°	50M IR-cut	12 В DC 500 мА (ИК вкл)	8	Металлический корпус. Вариофокальный объектив, Н.265 (у N59WX)	29 614 KZT
1/2.7" 2.1 Mpix CMOS		1080p (1920x1080) 30 к/с, 960p (1280x960) 25/30 к/с, 720p (1280x720) 30 к/с							43 496 KZT
1/1.8" 5 Mpix SONY IMX 178 CMOS		5 Mp 2592x1944 25 к/с, 2048x1536 25 к/с							133 364 KZT
1/3" 4 Mpix CMOS Omnicision OV4689	0.01 0 (ИК вкл)	4 Mp 2592x1944 18 к/с, 2048x1536 22 к/с, 1080p (1920x1080) 30 к/с, 720p (1280x720) 30 к/с	3.6-10	86°-34°	35M IR-cut	12 В DC 500 мА (ИК вкл)	Металлический корпус, аудиовход, вариофокальный объектив, Н.265	56 950 KZT	

ПРОЕКТНЫЕ IP КАМЕРЫ ЛИНЕЙКИ NOVICAM PRO

NOVICAM PRO

CloudP2P

Браузер IE
CMS: iVMS 4.1
Моб.: iVMS 4.5

IP видеокamеры NOVICAM PRO созданы на основе новейших цифровых технологий. Данные технологии сочетают в себе высокое разрешение, неисчерпаемую масштабируемость систем, возможность подключения к камере через облако и позволяют передавать видеосигнал на неограниченное расстояние.

Линейка проектных видеокamер NOVICAM PRO содержит высокотехнологичные изделия, отвечающие самым высоким требованиям заказчиков. Поддержка технологии технологии PoE позволяет использовать один кабель для передачи питания и данных. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом P2P, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.

Видеокamеры используют прогрессивный CMOS сенсор высокого разрешения, что позволяет получить четкое и качественное изображение. В камерах реализована система шумоподавления 3D-DNR. В темное время суток выходной сигнал видеокamеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а также сдвигается цветовой светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК подсветка. В сочетании с ИК коррекцией это позволяет минимизировать потери качества.

Внутренние IP камеры PRO

цена



NOVICAM PRO IP NC24P

КРОНШТЕЙН CH102



ОБЪЕКТИВЫ



NOVICAM PRO IP NC14F



NOVICAM PRO IP NC24FP



NOVICAM PRO IP NC44FP



NOVICAM IP NP200F



NOVICAM PRO IP NC45P

Матрица	Локс	Разрешение	Объектив мм	Угол диаг.	ИК	Питание	Кратность уп. шт	Особенности модели	цена
1/2.8" 2.1 Mpix SONY Progressive Scan CMOS	0.01 0.001 Локс (ч/б)	1080p 1920x1080 25/30 к/с 960p (1280x960) 25/30 к/с 720p (1280x720) 30 к/с	-	-	IR-cut	12 В DC 750 мА (ИК вкл)	12	Классический корпус, аудио вход и выход, 1 тревожный в/вых, механический ИК-фильтр, Micro SD до 128 Гб, PoE IEEE 802.3af	82 611 KZT
Кронштейн для крепления на стену корпусной камеры									
TAMRON 13VG50ASII		CS	5-50	1/3" (53.6°-5.6°) 1/4" (40.3°-4.2°)					4 791 KZT
TAMRON M13VG550		1.3 Mp	5-50					Вариофокальный объектив с асферическими линзами. Автодиафрагма DC. Крепление CS	32 529 KZT
TAMRON M13VG550IR		2 Mp	5-50	1/3" (100.1°-35.8°)					44 354 KZT
TAMRON M13VG288IR		3 Mp	2.8-8	1/2.8", 1/2.7", 1/2.5"					50 853 KZT
									46 130 KZT
1/4" 1.3 Mpix Aptina Progressive Scan CMOS	0.01 0 (ИК вкл)	720p 1280x720 25/30 к/с	2.8	82°	10M IR-cut	5 В DC 90 мА (ИК вкл)		Компактный корпус, питание от Micro USB, встроенный микрофон, динамик, Wi-Fi, Micro SD до 128-х Гб.	24 569 KZT
1/2.8" 2 Mpix Progressive Scan CMOS	0.01 0 (ИК вкл)	1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 720p (1280x720) 25/30 к/с	2.8	120°	10M IR-cut	12 В DC 400 мА (ИК вкл)	30	Компактный корпус, встроенный микрофон, динамик, 1 тревожный в/вых, Wi-Fi, Micro SD до 128-х Гб, питание PoE IEEE 802.3af, WDR (в NC44FP)	39 966 KZT
1/2.8" 4.1 Mpix Progressive Scan CMOS		4 Mp 2688x1520 15 к/с, 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 720p (1280x720) 25/30 к/с	2.0	140°	10M IR-cut				60 859 KZT
1/2.8" 2.1 Mpix IMX222 CMOS	0.01 0 (ИК вкл)	1080p 1920x1080 25/30 к/с	2.8	106°	10M IR-cut	5 В DC 1,4 А (ИК и поворотный мех. вкл)	12	Поворотный механизм позволяет организовать патрулирование территории, Wi-Fi.	39 895 KZT
1/2.8" 4 Mpix Progressive Scan CMOS	0.01	4 Mp 2688x1520 15 к/с, 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 720p (1280x720) 25/30 к/с	1.6	186°	-	12 В DC 400 мА (ИК вкл)		Камера "рыбий глаз", Micro SD до 128-х Гб, питание PoE IEEE 802.3af	103 465 KZT

Уличные IP камеры PRO - класс пыле-влагозащиты IP66

цена



NOVICAM PRO IP NC13WP



NOVICAM PRO IP NC33WP

NOVICAM PRO IP NC43WP WDR 120 Дб



NOVICAM PRO IP NC22VP



NOVICAM PRO IP NC32VP

NOVICAM PRO IP NC42VP WDR 120 Дб



NOVICAM PRO IP NC28VP



NOVICAM PRO IP NC38VP

NOVICAM PRO IP NC48VP



NOVICAM PRO IP NC29WP

NOVICAM PRO IP NC39WP

NOVICAM PRO IP NC49WP

Матрица	Локс	Разрешение	Объектив мм	Угол диаг.	ИК	Питание	Кратность уп. шт	Особенности модели	цена
1/4" 1.3 Mpix Aptina Progressive Scan CMOS		720p 1280x720 25/30 к/с	2.8	82°		12 В DC 580 мА (ИК вкл)		Механический ИК-фильтр, питание PoE IEEE 802.3af	26 800 KZT
1/3" 3 Mpix SONY Progressive Scan CMOS	0.01 0 (ИК вкл)	3.0 Mp (2304x1296) 20 к/с, 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 720p (1280x720) 25/30 к/с	2.8	102°	20M IR-cut	12 В DC 420 мА (ИК вкл)	30	PoE IEEE 802.3af	37 654 KZT
1/3" 4.1 Mpix Progressive Scan CMOS		4 Mp 2688x1520 20 к/с, 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280x960) 25/30 к/с, 720p (1280x720) 25/30 к/с	4	80°				WDR 120 Дб, PoE IEEE 802.3af	59 798 KZT
1/2.8" 2.1 Mpix SONY Progressive Scan CMOS	0.01 0 (ИК вкл)	1080p (1920x1080) 25/30 к/с 960p (1280x960) 25/30 к/с 720p (1280x720) 25/30 к/с				12 В DC 630 мА (ИК вкл)	40	Антиваздушная, MicroSD до 64 Гб, PoE IEEE 802.3af	50 853 KZT
1/3" 3.0 Mpix CMOS		3 Mpix (2304x1296) 20 к/с, 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 720p (1280x720) 25/30 к/с	2.8	120°	30M IR-cut	12 В DC 420 мА (ИК вкл)	24	Антиваздушная, MicroSD до 64 Гб, PoE IEEE 802.3af	52 528 KZT
1/3" 4.1 Mpix Progressive Scan CMOS		4 Mp 2688x1520 20 к/с, 960p (1280x960) 25/30 к/с, 720p (1280x720) 25/30 к/с						Антиваздушная, MicroSD до 128 Гб, WDR 120 Дб, PoE IEEE 802.3af	62 645 KZT
1/3" 2.1 Mpix SONY Progressive Scan CMOS	0.01 0 (ИК вкл)	1080p (1920x1080) 25/30 к/с 960p (1280x960) 25/30 к/с 720p (1280x720) 25/30 к/с	2.8-12	102°-28°	35M IR-cut	12 В DC 630 мА (ИК вкл)	40	Антиваздушная, MicroSD до 128 Гб, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, вариофокальный объектив, PoE IEEE 802.3af, WDR (в NC48VP)	80 400 KZT
1/3" 3.0 Mpix Progressive Scan CMOS		3 Mpix (2304x1296) 20 к/с, 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 720p (1280x720) 25/30 к/с				12 В DC 460 мА (ИК вкл)	40		80 400 KZT
1/3" 4.1 Mpix SONY Progressive Scan CMOS		4 Mp 2688x1520 20 к/с, 960p (1280x960) 25/30 к/с, 720p (1280x720) 25/30 к/с				12 В DC 460 мА (ИК вкл)	30		114 697 KZT
1/2.9" 2.1 Mpix SONY Progressive Scan CMOS	0.01 0 (ИК вкл)	1080p (1920x1080) 25/30 к/с 960p (1280x960) 25/30 к/с 720p (1280x720) 25/30 к/с	2.8-12	113°-34° 102°-28°	35M IR-cut	12 В DC 630 мА (ИК вкл)	9	Аудиовход, тревожный в/вых, MicroSD до 128 Гб, вариофокальный объектив, PoE IEEE 802.3af	81 740 KZT
1/3" 3.0 Mpix Progressive Scan CMOS		3 Mpix (2304x1296) 20 к/с, 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 720p (1280x720) 25/30 к/с						Поддержка карт памяти MicroSD до 128 Гб. Поддержка технологии PoE. Поддержка ONVIF	0 KZT
1/3" 4.1 Mpix SONY Progressive Scan CMOS		4 Mp 2688x1520 20 к/с, 1080p (1920x1080) 25/30 к/с						MicroSD до 128 Гб, WDR 120 Дб, моторизованный объектив, PoE IEEE 802.3af	104 286 KZT

Купольные поворотные камеры PRO

цена



NOVICAM PRO NP220

Матрица	Локс	Разрешение	Объектив мм	Угол диаг.	ИК	Питание	Кратность уп. шт	Особенности модели	цена
1/2.8" Progressive scan CMOS	0.05 0 (ИК вкл)	1080p	4.7-94	58.3°-3.2°	100M IR-cut	12В±10% В DC 1.7 А 20Вт	4	Скоростная поворотная, трансфокальный объектив, встроенная грозозащита и защита от скачков напряжения, маскировка областей, BLC, WDR, MicroSD до 128Гб	244 014 KZT

Регистраторы SOHO



Мультимедийные видеорегистраторы серии SOHO, созданы на основе процессора HiSilicon, поддерживают аналоговые, AHD и IP камеры, позволяют построить полноценную систему видеонаблюдения с минимальными затратами и оборудовать место наблюдения, используя минимум пространства.

Обладают всем необходимым функционалом для организации системы видеонаблюдения: записывают видео в формате H.264, что позволяет экономить до 30% места на жестком диске; поддерживают все самые распространенные ОС (Windows 8 / 7 / Vista / XP). Возможен просмотр с мобильных устройств: iPad, iPhone, Android. Лёгкость настройки и доступ к видеорегистратору из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом NOVICLOUD. Возможность работы в различных режимах позволит модернизировать систему видеонаблюдения до высокого разрешения.

Аналог+AHD + IP

цена



NOVICAM AR1104

Скороти!

NOVICAM AR1104F

NOVICAM AR1108

NOVICAM AR1108H

NOVICAM AR1116H

3G Скороти!

NOVICAM AR1016F

разрешение	к/с	HDD	Вход		Выход		Количество каналов IP			Кратность ул.	Особенности модели	цена
			видео	аудио	видео	аудио	1,3 Мп	2 Мп	5 Мп			
FullHD (1920x1080) (IP) HD 1280x720 960H 960x576	120	SATA x 1 до 8 Тб	4xBNC	1xRCA	1xVGA 1xHDMI	1xRCA	8	4	-	10	2 вида прошивки - AHD прошивка и ONVIF - USB Flash, RS485. USB мышь и ИК пульт в комплекте.	20 190 KZT
FullHD (1920x1080) (IP) HD 1280x720 960H 960x576 1080n (1960x1080)	120 120 120 48										5т1 (AHD, TVI, CVI, IP, аналог); 2 вида прошивки - AHD прошивка и ONVIF - USB Flash, RS485. USB мышь и ИК пульт в комплекте.	21 708 KZT
FullHD (1920x1080) HD 1280x720 960H 960x576	240		8xBNC	2xRCA	1xVGA 1xHDMI	1xRCA	16	16	4	5	USB Flash, RS485. USB мышь и ИК пульт в комплекте.	30 921 KZT
1080n (1960x1080) HD 1280x720 960H 960x576	240 480										3G USB Flash. Блок питания и USB мышь в комплекте.	39 011 KZT
1080n (960x1080) 5Mn (IP)	240					16	8	4		5т1 (AHD, TVI, CVI, IP, аналог). USB мышь и ИК пульт в комплекте.	0 KZT	

IP

цена



NOVICAM NR1208

3G

NOVICAM NR1232



NOVICAM NR4232

NEW

3G

разрешение	к/с	HDD	Выход		Выход		Количество каналов IP			Кратность ул.	Особенности модели	цена
			видео	аудио	видео	аудио	1,3 Мп	2 Мп	5 Мп			
5Mn 1080p (1920x1080) 960p (1280x960) D1 (704x576) CIF (352x288)	100 200 400 400	SATA x 1 до 8 Тб	1xRJ45	1xRCA	1xVGA 1xHDMI	1xRCA	16	8	4	5	2 x USB2.0 (3G модем / Flash). USB мышь и ИК-пульт, 12v DC 2A внешний адаптер в комплекте.	41 205 KZT
5Mn 4Mn 1080p (1920x1080) 960p (1280x960)	400 400 800 800										2 x USB2.0 (3G модем / Flash), запись Full HD - 1080p и 200пс, воспроизведение Full HD - 50пс, USB мышь и ИК-пульт, 12v DC 2A внешний адаптер в комплекте.	51 858 KZT
5Mn 4Mn 1080p (1920x1080) 960p (1280x960)	400 400 800 800	4 x SATA до 32Тб + e-SATA 8Тб	1xRJ45	1xRCA	1xVGA 1xHDMI	1xRCA	32	32	8	5	Сеть RJ45: 1 Гбит, 2 x USB2.0+1 x USB3.0 (3G модем / Flash), 1 x RS485, USB мышь и ИК-пульт, 12v DC 2A внешний адаптер в комплекте. Установка в стойку.	113 203 KZT

Регистраторы PRO



Профессиональные мультимедийные видеорегистраторы производства компании NOVICAM, созданы на основе высокопроизводительного чипсета HiSilicon с применением новейших технологий. Функции удалённого одновременного подключения до 128 клиентов и облачный сервис P2P позволяют получить доступ к легко подключиться и настроить видеорегистратор пользователям, где бы они не находились. Совместимость программного обеспечения PRO серии позволяет объединять аналоговые, TVI и IP регистраторы NOVICAM PRO в единую сеть наблюдения с возможностью удалённой настройки и управления.

Аналог+TVI + AHD + IP

цена

Благодаря высокопроизводительному процессору и профессиональной операционной системе, регистраторы гибко настраиваются под необходимые условия и работают одновременно с TVI, аналоговыми и IP камерами. Функция автоопределения распознает какой тип камер был подключен к регистратору – аналоговые или TVI, после чего изображение выводится на экран без необходимости дополнительных настроек.



NOVICAM PRO TR1004A

3G

Мультимедийный

NOVICAM PRO TR1008A

Мультимедийный

NOVICAM PRO TR1016A



NOVICAM PRO TR1104A

3G

Мультимедийный

NOVICAM PRO TR1108A



NOVICAM PRO TR2116A

3G

Мультимедийный



NOVICAM PRO TR1208A

3G

Мультимедийный

NOVICAM PRO TR2216A

NEW



NOVICAM PRO TR4216

3G

разрешение	к/с	HDD	Вход		Выход		Количество каналов IP			Кратность ул.	Особенности модели	цена		
			видео	аудио	видео	аудио	1 Мп	2 Мп	3 Мп					
720p (1280x720)	120	SATA x 1 до 8 Тб	4xBNC	1xRCA	1xVGA 1xHDMI	1xRCA	5	-	-	10	3G, USB Flash. USB мышь в комплекте, поддержка NAS.	20 167 KZT		
	240										8xBNC	10	5	32 770 KZT
	480										16xBNC	18	18	55 087 KZT
3Mn 1080p (1920x1080) 720p (1280x720) 960H (960x576)	12 48 100 100	SATA x 1 до 8 Тб	4xBNC	4xRCA	1xVGA 1xHDMI	1xRCA	5	5	5	8	USB Flash, RS485. USB мышь и ИК пульт в комплекте, UTC меню, поддержка NAS, поддержка CVI (для TR1104A)	44 220 KZT		
	96 200 200										8xBNC	10	10	10
1080p (1920x1080) 720p (1280x720) 960H (960x576)	192 400 400	SATA x 2 до 16 Тб	16xBNC	4xRCA	1xVGA 1xHDMI	1xRCA	18	18	18	4	USB Flash, RS485. USB мышь и ИК пульт в комплекте, UTC меню, поддержка NAS, поддержка CVI	128 975 KZT		
3Mn 1080p (1920x1080) 960p (1280x960) 720p (1280x720)	120 240 240 240	SATA x 1	8xBNC	4xRCA	1xVGA 1xHDMI (4K)	1xRCA	2	2	2	8	выход HDMI 4K + VGA 1080p, USB Flash, RS485, USB мышь и ИК пульт в комплекте, поддержка NAS, поддержка CVI (для TR2216A)	78 842 KZT		
	240 480 480 480										SATA x 2	16xBNC	18	18
1080p (1920x1080) 720p (1280x720)	480 480	SATA x4, e-SATAx1	16xBNC	16xRCA	1xVGA 1xHDMI 1xBNC	1xRCA	18	18		2	запись всех каналов в режиме реального времени с разрешением 1080p, USB Flash, RS485. USB мышь и ИК пульт в комплекте.	342 437 KZT		

IP

цена



NOVICAM PRO NR1604

NEW

3G

NOVICAM PRO NR1608

NOVICAM PRO NR1616

разрешение	к/с	HDD	Вход		Выход		Количество каналов IP			Кратность ул.	Особенности модели	цена	
			видео	аудио	видео	аудио	1 Мп	2 Мп	3 Мп				
1080p (1920x1080) 960p (1280x960) 720p (1280x720)	120	SATAx1 до 8 Тб	1xRJ45		1xHDMI Full HD 1xVGA Full HD	1xRCA 1xHDMI	4	4	-	10	1 x USB2.0+1 x USB3.0, USB мышь в комплекте, Питание DC 12В, 1.5А.	26 800 KZT	
	240										8	8	37 118 KZT
	480										16	16	53 600 KZT



NOVICAM PRO NR2616

3G

NOVICAM PRO NR2616-P8

разрешение	к/с	HDD	Вход		Выход		PoE	Кол-во каналов IP 1,2,3,4,5 Мп	Кратность ул.	Особенности модели	цена
			видео	аудио	видео	аудио					
5Mn 3Mn 1080p (1920x1080) 960p (1280x960) 720p (1280x720)	400	SATAx2 до 16 Тб	1xRJ45	1xRCA	1xHDMI Full HD 1xVGA Full HD	1xRCA 1xHDMI	-	16	4	1 x USB2.0+1 x USB3.0, USB мышь и ИК-пульт в комплекте, Питание DC 12В 1А, поддержка NAS.	73 901 KZT
							8			PoE, 1 x USB2.0+1 x USB3.0, USB мышь и ИК-пульт в комплекте, Питание AC 220В, поддержка NAS.	117 418 KZT



NOVICAM PRO NR4632

3G

разрешение	к/с	HDD	Вход		Выход		PoE	Кол-во каналов IP 1,2,3,4,5,8 Мп	Кратность ул.	Особенности модели	цена
			видео	аудио	видео	аудио					
5Mn 3Mn 1080p (1920x1080) 960p (1280x960) 720p (1280x720)	800	SATA x 4 до 32 Тб	2xRJ45 10/100/1000 Мбит	1xRCA	1xHDMI 4K Full HD 1xVGA Full HD	1xRCA 1xHDMI	-	32		RS485 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, USB мышь и ИК-пульт в комплекте, Питание AC 220В, 20Вт, поддержка NAS.	208 772 KZT



NOVICAM PRO NR1804

NEW

NOVICAM PRO NR1808

разрешение	к/с	HDD	Вход		Выход		PoE	Кол-во каналов IP 1,2,3,4,5,8 Мп	Кратность ул.	Особенности модели	цена
			видео	аудио	видео	аудио					
8 Мп (3840x2160) 5 Мп (2560x1920) 3 Мп (2048x1536) 1080p (1920x1080) 960p (1280x960) 720p (1280x720)	120 240	SATAx1 до 8 Тб	1xRJ45	1xRCA	1xHDMI 4K 1xVGA Full HD	1xRCA 1xHDMI	-	4	8	4K HDMI видеовыход, 1 x USB2.0+1 x USB3.0, USB мышь в комплекте, Питание DC 12В, 1.5А.	44 220 KZT
											8

Распродажа

Внимание!
Количество акционного товара ограничено.

NOVICAM PRO

Комплект "Продвинутый"

цена



NOVICAM PRO NC22VPR

Антивандалная IP камера 1080p NOVICAM PRO NC22VPR с WDR120 Дб + MicroSD 64Гб +PoE инжектор

- Просмотр видео с камер онлайн в высоком качестве и со звуком на любых устройствах
- Запись и хранение видео локально и в облаке.
- Анализ видео и получение уведомления о подозрительном движении и звуке с помощью push- и email-уведомлений
- Удобный поиск и просмотр записанное видео с камер наблюдения
- Просмотр видео в высоком качестве даже при слабом канале связи или 3G
- Легкое подключать нужное количество камер
- Настройка доступа к камерам и предоставление его другим пользователям
- Безопасная передача и хранение данные благодаря высокой степени защиты
- встраивать видео с них на сайт и в блог или поделиться ссылкой на камеру в Facebook, Twitter, VK и других социальных сетях.

Матрица	Пикс	Разрешение	Объектив мм	Угол диаг.	ИК	Питание	Особенности модели	Цена
1/2.8" 2.1 Mpix SONY Progressive Scan CMOS	0.01 0 (ИК вкл)	1080p (1920x1080) 25/30 к/с 960p (1280x960) 25/30 к/с 720p (1280x720) 25/30 к/с	2.8	120°	30м IR-cut	DC 12В±10% 0.42А (ИК вкл.)	Супер-антивандальный корпус IK10, WDR 120Дб, MicroSD 64 Гб, Поддержка сервиса iVideon	57 620 KZT

Комплект "1+1=5"

цена

Комплект для видеонаблюдения HD-SDI


~~36 024~~
17 034

- HD-SDI (High-Definition Serial Digital Interface) - последовательный цифровой интерфейс высокой четкости (или разрешения).
- Прекрасное изображение в HD и Full HD без компрессии. Нет потери даже самых мелких деталей на изображении, поток передается без задержек.
 - Двухточечное соединение, а не через сеть, не требуются установки «Firewall» и других систем защиты сети.
 - HD-SDI сигналы транслируются с помощью коаксиальных кабелей. Можно использовать уже существующие коаксиальные кабели и значительно сэкономить средства на прокладку новых кабелей.
 - Дальность передачи видео до 130 метров, а при использовании ретрансляторов дальность не ограничена, без потери качества видео сигнала.
 - Нет необходимости знать конфигурацию сети или обладать знаниями IT.

КОМПЛЕКТ: NOVICAM SDI-07 + NOVICAM FR04 + 3 камеры HD-SDI в ПОДАРОК

95 107 KZT

NOVICAM SDI-07

Матрица	Пикс	Разрешение	Объектив	Питание	Особенности модели	Цена
EXMOR SONY 1.3 Mpix CMOS 1/3"	0.1	720p (1280x720) 25/30 к/с	позволяет устанавливать любой мегаликсельный объектив	12v DC 400 мА	Меню, RS-485 (управление меню), BLC, ATW, мех. ИК фильтр, микрофон, крепление под C/CS объектив, уличное исполнение	37 018 KZT

NOVICAM FR04

Разрешение	к/с	HDD	Вход	Выход	Процессор	Особенности модели	Цена
Full HD 1920x1080 HD 1280x720	120 120	SATA x 3 eSATA x 1	4xBNC 4XRCA	1xVGA 1xHDMI 1xRCA	HiSilicon A9	Работа по Сети (RJ45 1Гб) и с Мобильных устройств, USB (DVD-RW / Flash), RS485, работа через 3G модем. Тревожные входы / выходы. USB мышь и ИК-пульт в комплекте.	58 089 KZT

Приобрести возможно как комплект в целом, так камеру или регистратор отдельно по цене, указанной в таблице

NOVICAM PRO

"Злодейские" Box Dome!

цена



NOVICAM BOX Dome

NOVICAM BOX Dome в черном цвете

- Стильный черный корпус
- Установка как внутри помещения, так и снаружи

Предназначение	Материал корпуса	Совместимость с камерами	Цена
Монтажная коробка для видеокамер и скрытого монтажа коммуникаций	Высококачественный сплав, защищенный от коррозии	Уличные, типа «купол»: AC18W, N18W, N28W	3 853 KZT



NOVICAM PRO UTC

Пульт управления камерами

цена

Предназначение	Питание	Совместимость с камерами	Цена
Настройка автосетинг UTC меню аналоговых камер	Батарея в комплекте	линейка аналоговых NOVICAM, поддерживающие функцию UTC	5 841 1 672 KZT

Бонус маркет 2.0 - программа лояльности для профи



- Вы занимаетесь монтажом видеосистем?

- Вы доверяете нашему оборудованию?

Отлично, мы не останемся в долгу!

Монтируйте смело NOVICAM, собирайте баллы и получайте нужные подарки!

Кстати, мы начисляем баллы за участие в наших мероприятиях: семинарах, вебинарах и акциях!

Узнать подробнее о подарках, количестве баллов, начисляемых за каждую модель оборудования, сроках и правилах акции, Вы можете на нашем сайте novicam.ru в разделе Бонус маркет.

Все вопросы, возникающие при пользовании программой Бонус маркет 2.0 адресуйте на адрес reklama@novicam.ru.

