

## СКУД



Система контроля и управления доступом (СКУД) – это обязательный элемент комплексной системы безопасности и неотъемлемая часть современного офиса. Основной ее функцией является контроль входящих и выходящих людей, разграничение прохода посетителей и сотрудников в ответственные помещения предприятия. Зачастую СКУД интегрируют в общую систему безопасности, и она взаимодействует с видеонаблюдением или охранным сигнализацией. Также продвинутая СКУД несет в себе систему по учету рабочего времени.

СКУД NOVICam отвечает всем основным современным требованиям заказчика, при этом оставаясь доступным в покупке и простым в установке.

Основные элементы : контроллер управления, считыватель идентификаторов и сами персональные идентификаторы, блокирующее устройство (замки) и устройство согласования (встроено в контроллер доступа).



NOVICAM SE15K  
NOVICAM SE120W

### Контроллеры

цена

Программируемые автономные контроллеры со встроенными считывателями NOVICam предназначены для создания автономных систем контроля и управления доступом.

стандарт	Питание	Тип контактов	каты/брелки	Особенности модели	цена
Em-Marin	DC 12В±10%, 0.1А, 0.12Вт	Н.Р., Н.З. для любых типов замков	до 1000	Автономный, с клавиатурой и встроенным считывателем карт и меток, программируется с клавиатуры. Возможно подключение дополнительного считывателя и звонка. Проход: карта или пароль; карта+пароль	6 533 KZT
			до 2000	Уличное исполнение, IP65, программируется специальными картами, проход по карте	11 457 KZT

### Кнопки выхода

цена

Кнопки выхода NOVICam предназначены для использования в системах контроля доступа, домофонных системах, организации запасных и пожарных выходов.



NOVICAM B10  
NOVICAM B21  
NOVICAM B31  
NOVICAM B41  
NOVICAM B50SL

Материал корпуса	коммутация	Тип контактов	Тип монтажа	макс. коммутируемые ток и напряжение	Особенности модели	цена
Пластик	Винтовые зажимы	Н.Р., Н.З.	накладная	3А DC 36В		503 KZT
		Н.Р.	врезная			1 106 KZT
Металл	Винтовые зажимы		Н.Р.	накладная	3А DC 36В	
		врезная		3 149 KZT		
Металл и пластик	5-ти проводная подготовка	Н.Р., Н.З.	врезная		Бесконтактная, с подсветкой, питание DC 12В	6 466 KZT

### Идентификаторы

цена

Идентификаторы стандартов EM-Marin и Mifare предназначены для использования в системах контроля доступа в качестве ключа для прохода и идентификации владельца.



NOVICAM EC10  
NOVICAM EC11  
NOVICAM MC10  
NOVICAM MC11  
NOVICAM ET10  
NOVICAM MT10

стандарт	емкость памяти	программирование	Расстояние считывания	Форм фактор	Особенности модели	цена
Em-Marin	64 бита	чтение	до 10 см	Тонкая карта	Встроены чип и антенна. Запрограммирован индивидуальный код. На EC10,11 и ET10 он нанесен на поверхность карты.	80 KZT
				Карта		97 KZT
				Брелок		117 KZT
Mifare	1024 байт (16 секторов по 64 байта)	Чтение/Запись	до 10 см	Тонкая карта	Встроены чип и антенна. Запрограммирован индивидуальный код. На EC10,11 и ET10 он нанесен на поверхность карты.	0 KZT
				Карта		90 KZT
				Брелок		117 KZT

### Замки

цена

Электромеханические замки NOVICam предназначены для запираения дверей, калиток, ворот и может использоваться совместно с контроллерами СКУД, домофонами, кодовыми панелями.



NOVICAM DL10

Тип монтажа	Тип	Корпус	Особенности модели	цена
Накладной	Универсальный (для правой и левой двери)	Металл с нержавеющей напылением	При отсутствии напряжения открывается снаружи ключом, изнутри ручкой или подачей напряжения.	10 586 KZT

Электромагнитный замок NOVICam DL предназначен для запираения дверей, калиток, ворот и может использоваться совместно с контроллерами СКУД, домофонами, кодовыми панелями. Управление замком осуществляется кратковременным отключением питания.




NOVICAM DL180  
NOVICAM DL280  
NOVICAM DL350

Сила удержания, кг	Питание	Особенности модели	цена
180	DC 12/24В.	Дополнительно для разных типов дверей к этим замкам можно приобрести кронштейны для удобного крепления.	8 744 KZT
280			10 553 KZT
350			13 216 KZT

### Аксессуары к замкам

цена

Кронштейны NOVICam предназначен для монтажа электромагнитного замка DL серии на дверь. Кронштейны представляют из себя металлические изделия со специальными отверстиями.



NOVICAM LH180  
NOVICAM LH280  
NOVICAM LH350  
NOVICAM ZH180  
NOVICAM ZH280  
NOVICAM ZH350  
NOVICAM UH180  
NOVICAM UH280

Тип кронштейна	Совместимость	Особенности модели	цена
L	DL180		2 563 KZT
	DL280		2 764 KZT
	DL350		2 915 KZT
Z	DL180		4 724 KZT
	DL280		4 975 KZT
	DL350		5 126 KZT
U	DL180	Для стеклянной двери	2 814 KZT
	DL280; DL350		3 266 KZT

Дверные доводчики NOVICam DK предназначены для плавного и контролируемого закрывания двери, а также для гарантированного срабатывания запирающих механизмов.












NOVICAM DK104  
NOVICAM DK105

Класс	Максимальная масса	Ширина дверного проема	Особенности модели	цена
EN4	85 кг	1100 мм	Универсальные, двухскоростные. Скорость доводки и закрывания двери регулируется с помощью двух клапанов.	8 442 KZT
EN5	120 кг	1250 мм		11 206 KZT










## Прайс "NOVICAMSEVER"

020004, г.Кокшетау, ул.Сулейменова 1г  
 тел. 8 (7162) 25 24 24      моб:+77752795176  
 E-mail manager@novicamsever.kz

### Электромагнитные, электромеханические замки, домофоны, кнопки выхода

№ п/п	Наименование	Картинка	Краткая характеристика	Един. Изм	Цена (в т.ч.НДС), тенге		
					Розничная	Мелкооптовая	Оптовая
<b>1. Электромагнитные, электромеханические замки, домофоны, кнопки выхода</b>							
1	Электромеханический замок Полис -12М -		Накладной замок Полис-12М. Напряжение питания: 12 V DC Потребляемый ток, А.: не более 0,6. Габаритные размеры, мм: 110/92/30 Диаметр засовов, мм: 18. Ход засовов, мм: 16. Диапазон рабочих температур, °С: -40 ? +60	шт	15 500	14 725	13 989
2	Электромеханический замок AL-1073А барашек		Замок электромеханический накладной, 12В/3А, Возможность установки правая/левая дверь, без фиксатора защелки. Электромеханические замки представляют собой обычные замки, у которых механизм секретности дополнен элементами электромеханики, позволяющими открывать замок как механическим ключом, так и подачей импульса тока от контроллера. Потребление тока 1,2 А при напряжении 12 В.	шт	6 500	6 175	5 866
	Электромеханический замок			шт	6 000	5 700	5 415
3	Кодонаборник "Полис 51"		Кодовые панели Полис предназначены для работы в системах ограничения доступа в служебных и жилых помещениях для управления электромеханическими, электро-магнитными замками и другими исполнительными устройствами. Программирование общего кода доступа - до 12 цифр. Напряжение питания 12 В; Ток потребления в дежурном режиме 20мА; Ток нагрузки: для электромеханических замков - 3 А для электромагнитных замков - 1 А; Габаритные размеры - 110 х84 х18мм ( Полис 51,52 ).	шт.	14 700	13 965	13 267
4	ST-EL250ML		Электромагнитный замок, мониторинг, СИД, внутреннее исполнение, 12 VDC/500 мА или 24VDC/250 мА, усилие 250 кг.	шт.	12 600	11 970	11 372
5	Уголок L180		Уголок L180 для крепления замка FE-L180.	шт.	1 500	1 500	1 500
6			TS Compact EN 2/3/4 Доводчик со складным рычагом до 120 кг	шт	11 700	11 115	10 559
7	Крепление L-образное для замка ST-EL250ML		Предназначен для крепления электромагнитного замка ST-EL250ML на двери, открывающиеся наружу.	шт.	2 850	2 850	2 850
8			Аудиодомофон КОСКОМ KDP-601 А дает возможность переговорить с посетителем на расстоянии, также дистанционно открывать замок с помощью кнопки открытия электрозамка. Всепогодная антивандальная вызывная панель аудиодомофона накладного крепления. Предназначен для работы с трубками DP-203НА, DP-906Н, KIP-222, KDP-601А, KDP-602 А/D и аудиотрубок других производителей. Встроенное реле управления замком.Размер 126x95x20мм.t=30+50С	шт.	15 600	14 820	14 079
9	Косом MS-2D						

10	Кнопка выхода KC-05		Накладная кнопка выхода со светодиодом, антивандалная, крепление наружное.. Контакты нормально-разомкнутые. Габариты, диаметр: 38x10 мм.	шт.	1 600	1 600	1 600
11	Кнопка с фиксацией EGS-P01		Кнопка с фиксацией. Перекидной контакт (НЗ, НР). Корпус пластмассовый. Коммутируемый ток - до 0,3А. Номинальное напряжение питания - 12 /24VDC. Количество механических циклов переключения - 1000000. Рабочая температура - от -30oC до +50oC. Размеры - 55x55x27мм.		900	855	812
12	Считыватель MATRIX бесконтактный для Proxi-Карт		Предназначен для использования в системах контроля доступа в качестве считывателя бесконтактных карт Proximity стандарта Em Marin и Hid и преобразования кода считанной карты в код Dallas TM и Wiegand 26.	шт.	6 400	6 080	5 776
13	Считыватель MATRIX II K бесконтактный для Proxi-Карт		Matrix IIK, светло-серый, автономный контроллер СКУД с встроенным считывателем EM Предназначен для использования в системах контроля доступа в качестве считывателя бесконтактных карт Proximity стандарта Em Marin и Hid и преобразования кода считанной карты в код Dallas TM и Wiegand 26.		9 900	9 405	8 935
14	Прокси карта EM Marin		Проксимити карта толстая стандарта EM-Marine (125 кГц) 1,8x54x85,6mm - 10°C- 50°C	шт.	120	114	108
15	Гибкий переходник	EG 48		шт.	800	760	722
16	ИО 102-11		Извещатель охранный ИО 102-11М (СМК-3) предназначены для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение, предназначены для скрытого монтажа на деревянные конструкции.	шт.	230	230	230
17	CH 03 (белый)		Охранный магнитоконтактный накладной датчик-извещатель коричневого цвета. Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов и подачи сигнала тревоги при проникновении злоумышленников. Соединяется под винт.	шт.	415	394	375
18	ИО 102-20		Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 (далее извещатель) предназначен для блокировки гаражных ворот, ангаров, железнодорожных контейнеров, телефонных шкафов и других конструктивных магнитопроводящих (металлических) и магнитопронепроводящих (алюминиевых, деревянных и т. д.) элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдчей в шлейф приемно-контрольного прибора извещения о тревоге путем замыкания или замыкания контактов геркона. Извещатель может использоваться вместо концевых механических выключателей.	шт	1 060	1 007	957
<b>Контроллеры</b>							
1	Контроллер с коробкой Z-5R		Z-5R case - контроллер, используется в качестве автономного контроллера СКУД (электромагнитные/электромеханические замки) для ограничения доступа в подъезды жилых домов, административных и промышленных помещений. В отличие от Z-5R, контроллер Z-5R выполнен в корпусе. Контроллер Z-5R case допускает подключение следующего оборудования: - контактный считыватель ключей (контактор), для ключей	шт	4300	4 085	3 881

2	Контроллер Z-5R		Автономный контроллер TOUCH MEMORY, программируется до 1364 ключей, таймер реле от 0 до 220 сек, DC 12В 4 мА, t= -40 до +50С, возможность установки в электро-магнитный замок, световая и звуковая индикация режимов работы, имеется защита от переплюсовки, ток коммутации до 5А, Возможность программирования контроллера с помощью компьютерного адаптера Z-2.	шт.	2700	2 565	2 437
<b>Считыватели Touch Memory</b>							
1	Считыватель - 3 (исп. 01) Считыватель ТМ		Предназначен для использования в системах контроля доступа охранной сигнализации с целью обеспечения контакта электронных ключей-идентификаторов типа Dallas DS1990A.	шт	2295	2 180	2 071
2	Порт Touch Memory с индикатором		Считыватель предназначен для передачи кода электронных ключей Touch Memory (ТМ) на приемно-контрольный прибор. Выходной интерфейс Touch Memory Материал корпуса Пластик Габаритные размеры, 39x10мм	шт	1000	950	903
<b>Ключи ТМ</b>							
1	Ключ доступа DS-1990 А		Touch Memory Ключ доступа	шт	230	219	208
<b>Извещатель охранный линейный оптико-электронный</b>							
1	АВТ 30		Извещатель охранный линейный оптико-электронный, двухлучевой, цифровой, активный, зона обнаружения на улице-30 м в помещении-60 м . DC13,8~24V AC11~18V, 40mA, -25°С+55°С	шт.	12040	11 438	10 866
2	АВТ 80		Извещатель охранный линейный оптико-электронный, двухлучевой, цифровой, активный, зона обнаружения на улице-80 м в помещении-180 м, DC13,8~24V AC11~18V, 55mA, -25°С+55°С	шт.	13500	12 825	12 184
3	Датчик EGS-IR80		Извещатель охранный линейный оптико-электронный, двухлучевой, цифровой, активный, зона обнаружения на улице-80 м в помещении-240 м, DC13,8~24V AC11~18V, 65mA, -25°С+55°С	шт.	21400	20 330	19 314
4	Датчик EGS-IR100		Извещатель охранный линейный оптико-электронный, двухлучевой, цифровой, активный, зона обнаружения на улице-100 м в помещении-300 м . DC13,8~24V AC11~18V, 65mA, -25°С+55°С	шт.	24100	22 895	21 750
5	Извещатель ИД 40		Извещатель ИК пассивный, зона обнаружения "коридор" (длина L x ширина B x высота H):40x4x2,5) м. Электропитание от источника постоянного тока напряжением от 8 до 28 В. Ток потребления извещателей не более 16 мА. -40+50С	шт.	19660	18 677	17 743

## Домофония

Домофонные системы (домофоны) — электронные системы - разновидность систем ограничения доступа, передающие сигнал от вызывного блока к переговорному устройству. Они обеспечивают безопасность и сохранности имущества в офисах, квартирах, частных домах, могут быть установлены в подъездах многоквартирных домов. Существуют решения на основе IP и аналоговые решения. NOVICAM представляет свою продукцию линейки PRO в IP решениях, основным преимуществом которых является масштабируемость и возможность создания сложных систем. И линейку SOHO в аналоге, отличающуюся простотой монтажа и доступностью.

## IP РЕШЕНИЯ

**NOVICAM PRO**

### IP вызывные панели

цена

Вызывная панель NOVICAM PRO ND11W предназначена для организации IP системы домофонии. Устанавливается совместно с монитором видеодомофона и позволяет вести наблюдение перед вызывной панелью, а также осуществлять голосовую связь и контроль доступа.



NOVICAM ND11W

Матрица	Люкс	Формат	Угол диаг.	Реле	Подсветка	Питание	Особенности модели
1/3" 1.3 Mpix Progressive Scan CMOS	0.02 0 (ИК вкл)	720p	120°	НР/НЗ	ИК	DC 12 В	WDR, всенаправленный микрофон и динамик, тревожные входы, возможность подключения кнопки выхода и датчика двери. Считыватель карт Mifare, управление ПО IVMS 4.1

60 836 KZT



NOVICAM NDBOX

Монтажная коробка предназначена для установки IP вызывных панелей ND11W и скрытого монтажа коммуникаций. Благодаря высококачественному сплаву, монтажная коробка надежно защищена от коррозии.

81x78x50мм (ВxШxГ), -30°C ~ +70°C

1 139 KZT

### IP Видеодомофоны

цена

Видеодомофон NOVICAM PRO NDM7 предназначен для организации IP системы домофонии. Устанавливается совместно с вызывной панелью и позволяет управлять электрозамком, осуществлять голосовую и видеосвязь.



NOVICAM NDM7

NOVICAM NDM7F

Дисплей	Кол-во выз.панелей	Видеовыход	Память	Питание	Wi-Fi	Облако P2P	Особенности модели
Цветной 7" (800x480)	8	до 16 камер	Встроенная 20 Мб	DC 12В±10%, 0.83A 10Вт	-	-	Возможность организации интерком, датчик тревоги, выбор мелодии звонка, запись фото и аудиосообщений. ПО IVMS 4.1
Цветной 7" сенсорный							

41 172 KZT

53 533 KZT

## АНАЛОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ

**NOVICAM**

### Аналоговые вызывные панели

цена

Вызывные панели NOVICAM предназначены для организации домофонной аудио и видео системы. Устанавливается совместно с монитором видеодомофона и позволяет вести наблюдение перед вызывной панелью, а также осуществлять голосовую связь.



NOVICAM AD71

NOVICAM AD94

Матрица	Люкс	ТВЛ	угол диаг.	Реле	Подсветка	Особенности модели
1/4" CMOS. Объектив Pinhole	0.1 0 (ИК вкл)	700	92°	НР	ИК	Металлический корпус, козырек, угловое крепление, совместимость с видеодомофонами Новикам и другими 4-х проводными домофонами.
1/3" CMOS	0.1 0 (ИК вкл)	900	102°	НР	ИК	Настройка громкости динамика, козырёк в комплекте, совместимость с любыми типами 4-х проводных домофонов, вандализационный корпус IP66

14 472 KZT

22 160 KZT

### Аналоговые видеодомофоны

цена

Видеодомофоны NOVICAM предназначены для организации домофонной аудио и видео системы. Устанавливаются совместно с вызывными панелями и позволяют управлять электрозамками, осуществлять голосовую и видео связь.



NOVICAM ADM4

NOVICAM PM76

Дисплей	Кол-во выз.панелей	Видеовыход	Память	Особенности модели
Цветной 4,3" (480x272)	1	-	-	Двусторонняя аудиосвязь, Встроенное реле управления питанием замка (нормально открыто), цветной дисплей с регулируемым настройками.
Цветной сенсорный 7" (800x480)	2	4	MicroSD до 32 Гб	До 4 дополнительных видеокамер, двусторонняя аудиосвязь, поддержка подключения аудиотрубки и трех дополнительных PM76 для организации внутренней связи интерком и СКУД, функция фоторамки, отдельная мелодия звонка для каждой вызывной панели, запись гостей речевых сообщений и голосовой почты посетителям, поддержка MicroSD до 32 Гб, соединение до 4 домофонов в одну систему, 250 мА

19 246 KZT

62 813 KZT

### Модули сопряжения для видеодомофонов

цена

Модули сопряжения предназначены для подключения индивидуальных видеодомофонов к линиям связи общеподъездных домофонов, для приема вызовов от них и открывания подъездной двери с помощью стандартных функций видеодомофона.



Даксис МСК

Даксис МСК СЛИМ

Даксис МСЦ

Совместимость	Подключение	Размер (ШxВxГ)	Комплектация	Особенности модели
С координатные системы Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком	4-х проводное	54x66x21 мм	Модуль сопряжения - 1 шт. Инструкция - 1 шт.	Помимо линии аудиодомофона с помощью модуля сопряжения можно подключить четырехпроводную вызывную видеопанель (для установки на этаж) и видеосигнал от подъездной видеокамеры.
Координатные системы Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком		52x61x15 мм		Компактные габариты, занимает полный порт домофона.
С цифровыми системами Даксис, Proel, Laskotex, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Метаком		54x66x21 мм		

6 700 KZT

5 293 KZT

6 700 KZT